PRIMER EJERCICIO: CUESTIONARIO TEST PLAZA DE INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL DE TORRENT

1. Cuál de los siguientes derechos no es susceptible de tutela mediante el recurso de amparo:
   a) Derecho a la vivienda.
   b) Libertad de expresión.
   c) Derecho de reunión.
   d) Derecho de acceso al empleo público.

2. Las CCAA, según el artículo 148.1 de la Constitución, podrán asumir competencias en las siguientes materias:
   a) Ordenación del Territorio, urbanismo y vivienda
   b) Legislación sobre procedimiento administrativo común.
   c) Legislación sobre expropiación forzosa.
   d) Obras públicas de interés de la CCAA, sin tener en cuenta el territorio

3. Señalar cuál de las siguientes normas NO tiene rango de ley:
   a) Ley de bases.
   b) Real Decreto Ley
   c) Real Decreto.
   d) Real Decreto Legislativo.

4. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:
   a) Los derechos fundamentales y libertades públicas.
   b) La adopción de disposiciones de carácter general.
   c) La aprobación de las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa.
   d) Las resoluciones relativas a la adjudicación de contratos de servicios públicos

5. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, las instalaciones deportivas de uso público son obligatorias en los municipios de:

   a) Población superior a 5.000 habitantes.
   b) Población superior a 20.000 habitantes.
   c) Población superior a 50.000 habitantes.
   d) En todos los municipios.

6. Cuál de las siguientes NO es causa de abstención en el procedimiento administrativo:
    a) Compartir despacho profesional con un interesado.
    b) Haber prestado servicios profesionales en los últimos 5 años a interesado en el procedimiento.
    c) Parentesco de afinidad en segundo grado con un interesado.
    d) Todas las respuestas anteriores son causas de abstención.

7. Las notificaciones de actos administrativos, según el art. 40 de la LPAC:
    a) Solo se ha de realizar a los interesados cuyos derechos resulten afectados.
    b) Se han de realizar dentro del plazo de 10 días desde que se dicta el acto.
    c) Es suficiente con que contenga el texto íntegro del acto a notificar.
    d) Si no contienen todos los requisitos de la notificación, no surten efecto alguno.

8. Señalar el supuesto en el que el silencio administrativo es estimatorio con carácter general, en los términos previstos en el art. 24 de la LPAC:
    a) El ejercicio del derecho de petición.
    b) Los procedimientos de impugnación de actos administrativos.
    c) Los procedimientos cuyo objeto es el ejercicio de actividades, siempre que no puedan dañar el medio ambiente.
    d) Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones.

9. Según el art. 30 de la LPAC, cuando un plazo se fije en meses, concluirá:
    a) El mismo día en que se dictó, en el mes de vencimiento.
    b) El mismo día en que se notificó o publicó, en el mes de vencimiento.
    c) El día siguiente al que se dictó, en el mes de vencimiento.
    d) El día siguiente al que se notificó o publicó, en el mes de vencimiento.

10. Según la LPAC, el plazo de subsanación en la iniciación de un procedimiento administrativo podrá ser ampliado, siempre que no se trate de procesos selectivos o de concurrencia competitiva:
    a) Hasta 5 días.
    b) Hasta 10 días.
    c) Hasta 15 días.
    d) Hasta 20 días.

11. Señalar en cuál de los siguientes trámites no es preceptiva la firma, según el art. 11 de la LPAC:
    a) Presentar declaraciones responsables.
    b) Presentar comunicaciones.
    c) Desistir de acciones.
    d) Recibir notificaciones.

12. Señalar el tipo de interesado que no está obligado a las comunicaciones electrónicas obligatorias en virtud de la LPACAP:
    a) Apoderado de una sociedad mercantil.
    b) Representante de una asociación de vecinos.
    c) Profesor universitario.
    d) Abogado.

13.. El abastecimiento domiciliario de agua potable es un servicio público que deben prestar:
    a) Las Comunidades Autónomas en colaboración con los municipios.
    b) Los municipios con más de 5.000 habitantes y las Diputaciones provinciales en los municipios de menos de 5.000 habitantes.
    c) Los municipios de más de 5.000 habitantes.
    d) Todos los municipios.

14. Son Entidades Locales Territoriales obligatorias:
    a) El Municipio y la provincia
    b) El municipio, la provincia y las islas en los archipiélagos Balear y Canario
    c) El Municipio, la provincia y la comarca
    d) El municipio y la Comarca.

15. El órgano competente para aprobar el Presupuesto municipal en un municipio de régimen organizativo común es:
    a) La Junta de Gobierno Local.
    b) El Alcalde.
    c) El Pleno.
    d) La Comisión Especial de Cuentas.

16. La magnitud que se expresa en lux es:
    a) el flujo luminoso
    b) la iluminancia
    c) la intensidad luminosa
    d) la luminancia

17. El Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior no tiene por objeto:
    a) reducir la luz intrusa
    b) limitar la contaminación luminosa
    c) establecer valores mínimos para los niveles de iluminación en los distintos tipos de vías a iluminar
    d) disminuir las emisiones de CO2
18. ¿Cuál es el límite de potencia total instalada para que una instalación de alumbrado exterior requiera proyecto e inspección inicial por Organismo de Control?
    a) 1 Kw
    b) 5 Kw
    c) 10 Kw
    d) 15 Kw

19. El agua para consumo humano debe ser:
    a) limpia y salubre
    b) pura y cristalina
    c) traslucida y geomorfa
    d) resiliente e inclusiva

20. El Real decreto 865/2003, de 4 de julio
    a) se encuentra derogado
    b) establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
    c) aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM1 “ascensores”
    d) se compone de 7 capítulos con 20 artículos, 24 disposiciones entre transitorias, adicionales y finales, y varios anexos

21. Las instrucciones de uso, mantenimiento, revisión, reparación, marcado y embalaje de los EPIs contra caídas en altura se establecen en:
    a) RD2214/2005, de 5 de julio
    b) UNE-EN 1808
    c) RD2014/2005, de 30 de junio
    d) UNE-EN 365

22. En relación con un ascensor, indique cual de las siguientes afirmaciones es falsa:
    a) la inspección periódica podrá ser contratada por la empresa conservadora previa declaración responsable del titular
    b) si el titular decide poner el ascensor fuera de servicio temporalmente debe comunicarlo al órgano competente de la Comunidad Autónoma
    c) en caso de que en una inspección periódica se detecte un defecto calificado como muy grave, el ascensor quedará fuera de servicio
    d) el plazo máximo de subsanación de un defecto grave es de seis meses

23. El coeficiente de eficiencia energética de una máquina frigorífica conocido como COP es
    a) la relación entre la capacidad frigorífica y la potencia efectivamente absorbida por la unidad
    b) la ratio entre el flujo frigorífico del condensador y la potencia efectiva del compresor
    c) la relación entre la capacidad calorífica y la potencia efectivamente absorbida por la unidad
    d) la ratio entre el flujo calorífico del evaporador y la potencia efectiva del compresor

24. Indique cual de las siguientes energías no requiere para su aprovechamiento de la circulación de un fluido:
    a) aerotérmica
    b) geotérmica
    c) solar térmica
    d) fotovoltaica

25. La Orden de 31 de enero de 1990 de la Conselleria d´Industria, Comerç i Turisme:
    a) regula, en el ámbito de la C.V. el mantenimiento e inspección periódica de instalaciones eléctricas en los locales de pública concurrencia
    b) se encuentra derogada
    c) establece la obligación de disponer de un contrato de mantenimiento y revisión con una empresa mantenedora autorizada de instalaciones eléctricas de baja tensión para un local tipo auditorio
    d) establece la obligación de realizar una inspección anual por empresa instaladora autorizada de instalaciones eléctricas de baja tensión para un local tipo auditorio

26. Las instalaciones de protección contra incendios del edificio de un ayuntamiento con superficie superior a 2.000m2 ¿deben someterse a inspección por OCA al menos cada diez años?
    a) no, el límite es de 20.000m2
    b) no, la inspección por OCA debe ser anual
    c) si
    d) no, la inspección por OCA debe ser quinquenal

27. La revisión periódica del depósito de GLP de un colegio debe realizarse:
    a) cada dos años
    b) coincidiendo con la de la correspondiente instalación receptora
    c) medición de la resistencia del condensador
    d) examen visual del estado de los descargadores electro atmosféricos

28. Para su puesta en servicio, precisan acreditación del cumplimiento reglamentario ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma las siguientes instalaciones:
    a) batería de termos eléctricos con potencia térmica nominal total de 7 kW
    b) sistema solar de producción de agua caliente consistente en un elemento prefabricado
    c) instalación de potencia térmica nominal instalada 25 kW
    d) instalación de producción de ACS por medio de calentador instantáneo

29. Indique la afirmación que considere correcta:
    a) la temperatura del agua en piscinas climatizadas debe estar entre 24 y 30ºC
    b) se permite la humectación del aire con vapor procedente de calderas en cualquier caso por inyección directa
    c) se permite la preparación de ACS por mezcla directa de agua fría con condensado procedente de caldera
    d) los requisitos mínimos de rendimiento energético de un generador de calor se establecen en la ITC-IRE-1

30. La potencia máxima instalada por unidad de superficie de un alumbrado navideño depende de:
    a) el número de horas al año de funcionamiento y del ancho de la calle
    b) del tipo de fuente luminosa, del número de horas al año de funcionamiento y del ancho de la calle
    c) del ancho de la calle y de la altura de implantación de los motivos luminosos
    d) de la potencia instalada y del rendimiento de la fuente de luz

31. Según indica el art 4.2.1 de las normas urbanísticas del PGOU de Torrent, para el abastecimiento de agua de uso doméstico, existirán depósitos que garanticen el suministro en las horas punta y dispongan de una reserva para emergencias. El volumen de los depóstos:
    a) No deberá exceder del correspondiente a un consumo de 48 h máximo ni debe ser inferior a un consumo de 24 h mínimo.
    b) Deberá garantizar el abastecimiento para 5 días
    c) Deberá garantizar el volumen de reserva por averías.
    d) No deberá exceder del correspondiente a un consumo de 6 h máximo ni debe ser inferior al volumen de reserva por averías.

32. ¿Cuál de las siguientes partes no forma parte del abastecimiento en alta de agua potable o aducción?
    a) Captación
    b) Distribución
    c) Almacenamiento en depósitos reguladores de cabecera
    d) Tratamiento de potabilización

33. Según indican las normas urbanísticas del PGOU de Torrent, (art 4.2.1) para el abastecimiento de agua de uso doméstico, la presión estática en cualquier punto de la red de distribución de la red de agua potable no debe ser superior a:
    a) 3 m.c.a.
    b) 6 m.c.a.
    c) 20 m.c.a.
    d) 60 m.c.a.

34. El cálculo hidráulico para el dimensionamiento de la red de aguas pluviales en entorno urbano, se realiza habitualmente mediante:
    a) El método racional modificado, para un periodo de retorno de 25 años.
    b) El método racional modificado, para un periodo de retorno de 100 años.
    c) La fórmula de Bernouilli, para un periodo de retorno de 25 años.
    d) La fórmula de Bernouilli, para un periodo de retorno de 100 años.

35. La pendiente y velocidad mínima recomendable para las conducciones de aguas residuales son:
    a) Pendiente mínima del 1 por mil y velocidad mínima 2 m/s
    b) Pendiente mínima del 3% y velocidad mínima 2 m/s
    c) Pendiente mínima del 3 por mil y velocidad mínima 0,60 m/s
    d) Pendiente mínima del 3% y velocidad mínima 0,60 m/s

36. Los pozos de registro de una red de saneamiento, se situarán:
    a) En los cambios de dirección
    b) En los cambios de pendientes
    c) En distancias máximas de 50 m
    d) En todas las anteriores

37. Según establecen las normas urbanísticas de Torrent, el criterio para la disposición de los imbornales será:
    a) Cuando la superficie de recogida no exceda de 600 m^2 ni su separación exceda de 50 m
    b) Cuando la superficie de recogida no exceda de 1000 m^2 ni su separación exceda de 150 m
    c) Cuando la superficie de recogida no exceda de 1000 m^2 ni su separación exceda de 100 m
    d) Cuando la superficie de recogida no exceda de 600 m^2 ni su separación exceda de 200 m

38. Según la Ordenanza municipal urbanística reguladora de la instalación de sistemas de captación de energía solar, ¿ Se permite la colocación de sistemas de captación de energía solar en elementos auxiliares, tales como pérgolas, aparcamientos o mobiliario urbano?
    a) Sí. Siempre que se justifique su adecuación al entorno
    b) Sí, siempre que la superficie sea superior a 100 m^2
    c) Sí, en todo caso
    d) No, en ningún caso

39. Las normas urbanísticas del PGOU de Torrent establecen ordenanzas reguladoras del suelo urbano de Torrent según 9 zonas. La zona 7 corresponde a:
    a) Ensanches antiguos.
    b) Barrio Los Caracoles
    c) El Vedat
    d) Polígono industrial

40. El ámbito de aplicación de la ordenanza reguladora de instalacion de carteles y vallas publicitarias en accesos a Torrent es:
    a) Las carreteras del término de Torrent.
    b) El casco urbano y las carreteras del término de Torrent.
    c) Los terrenos adyacentes a los accesos de las carreteras a Torrent y los viales de penetración de las carreteras al interior de la población
    d) Las vías urbanas del término de Torrent

41. La ordenanza reguladora de la instalación de equipos de telecomunicación que utilicen el espacio radioeléctrico establece que la solicitud de licencia para las instalaciones que requieran de licencia de obra mayor debe incluir los siguientes documentos. Señale la falsa:
    a) Presupuesto de la instalación
    b) Análisis de impacto visual
    c) Memoria descriptiva y justificativa de la actuación
    d) Todas son verdaderas

42. La ordenanza municipal reguladora de zanjas y calas en vía pública de Torrent establece como plazo mínimo de protección para las aceras y calzadas de las obras de urbanización o de acondicionamiento, mejora y mantenimiento de la vía pública (art. 2.3):
    a) 2 años
    b) 3 años
    c) 4 años
    d) 10 años

43. La ordenanza de vertidos a la red municipal de Alcantarillado (BOP 19 de noviembre de 2005) establece, en el art. 4, que las edificaciones deben acometer obligatoriamente a la red general de saneamiento cuando se encuentren a una distancia igual o menor de:
    a) 25 metros
    b) 150 metros
    c) 100 metros
    d) 50 metros

44. Según la Orden TMA/851/2021 por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, la disposición del alumbrado público deberá garantizar que la anchura libre de paso del itinerario peatonal accesible de nueva urbanización no sea inferior a:
    a) 1,50 m con estrechamientos puntuales de 1,20 m
    b) 1,80 m
    c) 1,50 m
    d) 1,20 m

45. Según establece el art 62 de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en los contratos de obras, ¿quién ejerce las facultades del responsable del contrato?
    a) El técnico municipal designado por el órgano de contratación.
    b) El Director Facultativo.
    c) Cualquier persona física o jurídica vinculada al órgano de contratación.
    d) Ninguna de las anteriores es correcta.

46. Según el artículo 15 de La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva por parte del empresario NO incluyen:
    a) Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
    b) Tener en cuenta la evolución de la técnica.

c) Adaptar el trabajo a la persona.
d) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.

47. Se entiende por riesgo laboral grave e inminente:
a) Aquel que resulte cierto racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
b) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
c) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato o pueda suponer un daño grave la salud de los trabajadores.
d) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro mediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.

48. Se entenderá como servicio de prevención:
a) El conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas.
b) El servicio que se presta a los trabajadores en los casos de enfermedad profesional o accidente laboral.
c) Los locales sanitarios que deben existir en cada centro de trabajo.
d) El conjunto de personas que trabajan en caso de emergencia.

49. Conforme lo dispuesto en el art. 13 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, el libro de incidencias será facilitado por:
a) El promotor de la obra.
b) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya elaborado el plan de seguridad y salud.
c) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas.
d) Las respuestas a y c son correctas.

50. A los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, se entiende como riesgo eléctrico el generado por la energía eléctrica. Quedando específicamente incluidos los riesgos:
a) Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico.
b) Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico.

c) Incendios o explosiones originados por la electricidad.
d) Todas son correctas.

51. El Reglamento electrotécnico para baja tensión se aplica a las instalaciones que distribuyan la energía eléctrica, a las generadoras de electricidad para consumo propio y a las receptoras, en los siguientes límites de tensiones nominales.:
    a) Corriente alterna igual o inferior a 1.000 voltios y corriente continua igual o inferior a 1.500 voltios.
    b) Corriente alterna igual o inferior a 2.000 voltios y corriente continua igual o inferior a 2.500 voltios.
    c) Corriente alterna igual o inferior a 380 voltios. Si es superior se le aplica el reglamento de media tensión.
    d) El Reglamento electrotécnico para baja tensión solo se aplica para tensiones nominales en corriente alterna.

52. ¿Qué valor de sensibilidad deberá tener un diferencial para ser considerado de alta sensibilidad?
    a) Igual o inferior a 30 mA.
    b) Igual o superior a 30 mA.
    c) Igual o inferior 100 mA.
    d) Igual o superior a 300 mA.

53. Según la IT-BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión. Los conductores aislados de tensión nominal 0,6/1 kV podrán instalarse en las proximidades de aberturas en fachadas, (sin en cuenta la existencia de salientes o marquesinas que puedan facilitar el posado de los conductores), respetando las siguientes distancias mínimas:
    a) Ventanas: 0,20 metros al borde superior de la abertura y 0,40 metros al borde inferior y bordes laterales de la abertura.
    b) Ventanas: 0,30 metros al borde superior de la abertura y 0,50 metros al borde inferior y bordes laterales de la abertura.
    c) Ventanas: 0,20 metros al borde superior de la abertura y 1 metro al borde inferior y bordes laterales de la abertura.
    d) Ninguna es correcta.

54. Según la IT-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. En las redes de alimentación, los cables:
    a) Serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada de 0,2/5 kV.
    b) Serán multipolares o unipolares con conductores de aluminio y tensión asignada de 0,6/1 kV.

c) Serán unipolares con conductores de aluminio y tensión asignada de 0,6/1 kV.
d) Serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada de 0,6/1 kV.

55. Según la IT-BT-52 Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Se indica que en relación a las medidas de protección contra sobretensiones que todos los circuitos deben estar protegidos contra sobretensiones temporales y transitorias. Y que además los dispositivos de protección contra sobretensiones temporales estarán previstos para una máxima sobretensión:
    a) Entre fases y neutro de 380 V.
    b) Entre fases de 380 V.
    c) Entre fases de 440 V.
    d) Entre fase y neutro de 440V

56. El alumbrado de seguridad, es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona y estará previsto para entrar en funcionamiento:
    a) Automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje el 70% de su valor nominal.
    b) Automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor máximo.
    c) Automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal.
    d) Exclusivamente cuando se produce el fallo del alumbrado general.

57. Sustituir el control previo administrativo por un control a partir de que se inicie el ejercicio de la actividad, es un fin propio de:
    a) La licencia ambiental.
    b) La comunicación de actividad inocua.
    c) La declaración responsable ambiental.
    d) La autorización ambiental integrada.

58. Según la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Prevención, Calidad y Control ambiental de actividades. ¿Cuál de las afirmaciones es correcta?
    a) El cambio de titularidad de la actividad deberá ser comunicado por el nuevo titular al órgano sustantivo ambiental competente en función del instrumento de intervención a que se sujete la actividad, debiendo efectuarse por escrito en el plazo máximo de un mes desde que se

hubiera formalizado la transmisión, acompañando título o documento admisible en derecho que la acredite.

b) El cambio de titularidad de la actividad deberá ser comunicado por el titular transmitente al órgano sustantivo ambiental competente en función del instrumento de intervención a que se sujete la actividad, debiendo efectuarse por escrito en el plazo máximo de 15 días desde que se hubiera formalizado la transmisión, acompañando título o documento admisible en derecho que la acredite.

c) El cambio de titularidad de la actividad deberá ser comunicado por el nuevo titular al órgano sustantivo ambiental competente en función del instrumento de intervención a que se sujete la actividad, debiendo efectuarse por escrito en el plazo máximo de 15 días desde que se hubiera formalizado la transmisión, acompañando título o documento admisible en derecho que la acredite.

d) Ninguna es correcta.

59. Según establece el Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, la altura libre mínima en salones recreativos será:

a) 2,20 m.
b) 2,50 m.
c) 2,80 m.
d) 3,20 m.

60. Indica cuál de los siguientes establecimientos no se encuentra clasificado como Actividad hostelera y restauración, según el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimiento Públicos, de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre LEY 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos:

a) Ciber-café
b) Café-bar
c) Salón-Lounge
d) Salón de Banquetes

61. De acuerdo con la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, ¿cuántos grados de seguridad se establecen en función del riesgo?:

a) Dos, las que están conectadas a centrales de alarma y las que no.
b) Cuatro.

c) Tres, siendo las de menor grado las correspondientes a las instalaciones de menor riesgo.
d) Cinco, siendo las de mayor grado las correspondientes a las instalaciones de menor riesgo.

62. Los peajes de acceso a las redes y cargos asociados a los costes del sistema eléctrico:
    a) Los peajes estarán gravados al IVA super reducido.
    b) Ambos estarán gravados al IVA que se determine reglamentariamente.
    c) Tendrán su propio tratamiento en zonas insulares.
    d) Serán únicos en todo el territorio nacional y no incluirán ningún tipo de impuestos.

63. La validez del certificado de eficiencia energética será como máximo de:
    a) Siete años, excepto cuando la calificación energética sea F, cuya validez máxima será de cinco años.
    b) Diez años, excepto cuando la calificación energética sea G, cuya validez máxima será de cinco años.
    c) Dos años si la calificación energética es F.
    d) Cinco años si la calificación energética es F.

64. No se considera criterio general para la localización e implantación de centrales fotovoltaicas:
    a) La construcción de centrales fotovoltaicas sobre las envolventes de las edificaciones, incluidas sus cubiertas o techos, y otras construcciones auxiliares de estas, como las pérgolas destinadas a estacionamiento o para el sombreamiento, frente a la ocupación de suelos de cualquier tipo, con independencia de su situación, clasificación o calificación urbanística.
    b) Evitar, con carácter general, la ocupación de suelo no urbanizable protegido o afectado por figuras de protección medioambiental, así como los espacios de elevado valor natural con independencia de su grado de protección legal.
    c) Favorecer la integración paisajística de los apoyos o torres metálicas de las líneas eléctrica o la infraestructura asociada a las centrales.
    d) Promover la correspondiente declaración de utilidad pública para la implantación de la central fotovoltaica.

65. La frecuencia de la red eléctrica nacional es:
    a) 60 Hz.
    b) 65 Hz.
    c) 50 Hz.
    d) 50 – 60 Hz.

66. Dentro de la clasificación de las instalaciones por sus tensiones nominales, se considera, marcar la afirmación incorrecta:
    a) Primera categoría: Las de tensión nominal inferior a 220 kV y superior a 66 kV.
    b) Tercera categoría: Las de tensión nominal igual o inferior a 30 kV y superior a 1 kV.
    c) Categoría especial: Las instalaciones de tensión nominal igual o superior a 400 kV.
    d) Segunda categoría: Las de tensión nominal igual o inferior a 66 kV y superior a 30 kV.

67. En aquellos casos en los que la inspección de las instalaciones de protección activa contra incendios no esté regulada por reglamentación específica, los titulares de las mismas deberán solicitar, al menos, cada diez años. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior los edificios destinados a (marcar la respuesta incorrecta):
    a) Uso residencial vivienda.
    b) Uso comercial con superficie construida menor de 500 m^2.
    c) Uso docente con superficie construida menor de 2000 m^2.
    d) Uso aparcamiento con superficie construida menor de 1000 m^2.

68. De conformidad con el ANEXO I Características e instalación de los equipos y sistemas de protección contra incendios, en función de la carga, los extintores se clasifican de la siguiente forma:
    a) Extintor móvil: Diseñado para ser transportado y accionado a mano, está montado sobre ruedas y tiene una masa total de más de 15 kg.
    b) Extintor portátil: Diseñado para que puedan ser llevados y utilizados a mano, teniendo en condiciones de funcionamiento una masa igual o inferior a 20 kg.
    c) Extintor portátil: Diseñado para ser transportado y accionado a mano, está montado sobre ruedas y tiene una masa total de más de 20 kg.
    d) Todas las anteriores son erróneas.

69. CTE. DB-SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad). Protección de los desniveles. Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que

"????" cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto:

a) 55.
b) 25.
c) 100.
d) 80.

70. CTE. DB-SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad). Sección SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. Alumbrado normal en zonas de circulación:

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo.
El factor de uniformidad media será del 50% como mínimo.
Del enunciado anterior hay un dato erróneo, corresponde a:

a) La iluminancia mínima en aparcamientos interiores.
b) La iluminancia mínima en zonas exteriores.
c) El factor de uniformidad.
d) La iluminancia mínima en zonas interiores.

71. CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. Sección SI 3 - Evacuación de ocupantes. A efectos del cálculo de ocupación, marcar la opción incorrecta:

	Uso previsto	Zona, tipo de actividad	Ocupación (m^2/persona)
a.	Residencial Vivienda	Plantas de vivienda	20
b.	Administrativo	Vestíbulos generales y zonas de uso público	2
c.	Docente	Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas	2
d.	Comercial	En establecimientos comerciales: áreas de ventas en plantas de sótano, baja y entreplanta	2

72. CTE DB-HE Ahorro de energía. Sección HE 6 Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Cuantificación de la exigencia: En los edificios de uso residencial privado se instalarán sistemas de conducción de cables que permitan el futuro suministro a estaciones de recarga para el:

a. 100% de las plazas de aparcamiento.
b. 75% de las plazas de aparcamiento.
c. 110% de las plazas de aparcamiento.
d. 50% de las plazas de aparcamiento.

73. CTE. DB-HS Salubridad. Recogida y evacuación de residuos. Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva. El almacén y el espacio de reserva, en el caso de que estén fuera del edificio, deben estar situados a una distancia del acceso del mismo menor que:
    a. 50 m.
    b. 45 m.
    c. 30 m.
    d. 25 m.

74. CTE. DB-HS Salubridad. Elementos que componen la instalación. Red de agua fría. La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes (marcar la opción incorrecta):
    a) Una llave de corte en el exterior de la propiedad.
    b) Una válvula antirretorno.
    c) Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general.
    d) Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida.

75. CTE. DB-HR. Protección frente al ruido. Diseño y dimensionado. Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos. No es un parámetro que define cada elemento constructivo para el elemento de separación vertical, la tabiquería y la fachada:
    a) m, masa por unidad de superficie del elemento base, en kg/m^2.
    b) R_A, índice global de reducción acústica, ponderado A, del elemento base, en dBA
    c) T, tiempo de reverberación, en s.
    d) ΔRA, índice global de reducción acústica, ponderado A, del elemento base, en dBA.

RESERVA

1. Cuál de las siguientes NO es una potestad administrativa de un Municipio, según el art. 4 LRBRL:
   a) La potestad expropiatoria.
   b) La potestad tributaria.
   c) La potestad sancionadora.
   d) La potestad legislativa.

2. La contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de ACS (agua caliente sanitaria) viene regulada en:
   a) el DB-HE 14 del CTE
   b) el DB-ER 2 del CTE
   c) el DB-HE 4 del CTE
   d) el DB-ER 10 del CTE

3. Según el art. 103. la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la revisión periódica y predeterminada de precios de precios, salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, tendrá lugar cuando:
   a) Haya transcurrido un año desde la formalización y se haya ejecutado el 10%.
   b) Haya transcurrido un año desde la formalización o se haya ejecutado el 20%.
   c) Hayan transcurrido dos años desde la formalización y se haya ejecutado el 20%.
   d) Hayan transcurrido dos años desde la adjudicación del contrato y se haya ejecutado el 10%

4. Según lo dispuesto en el Art. 37 Entradas; de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre LEY 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. Las entradas que expidan los organizadores de espectáculos públicos, actividades recreativas y actividades socioculturales deberán contener como mínimo, la siguiente información:
   a) Número de orden.
   b) Identificación la empresa y domicilio.
   c) Lugar, fecha y hora de celebración, o fecha de expedición de la entrada.
   d) Todas son correctas.

5. De acuerdo con la orden de 7 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell, la superficie útil mínima interior de una vivienda será de:
   a) 25 m^2.
   b) 35 m^2.
   c) 50 m^2.
   d) 30 m^2.