

PRIMER EJERCICIO TEST PROCESO SELECTIVO RELATIVO A UNA PLAZA DE INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL AYUNTAMIENTO DE TORRENT

1. Conforme al artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los efectos del procedimiento administrativo no tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:
 - a. Todas las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
 - b. Los grupos de afectados, cuando una ley lo declare expresamente.
 - c. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
 - d. Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.

2. Conforme al artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los efectos del procedimiento administrativo se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
 - a. Quienes sean avisados para comparecer.
 - b. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
 - c. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución, aunque no se personen en el procedimiento.
 - d. Cualquier asociación u organización representativa, para cualquier asunto de interés general.

3. Conforme al artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se exceptúa de la obligación de resolver expresamente y notificar dicha resolución:
 - a. Siempre, en los procedimientos iniciados de oficio.
 - b. En los casos de prescripción o caducidad.
 - c. En los casos de desistimiento de la solicitud o de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento.
 - d. En los casos de terminación del procedimiento por pacto o convenio.

4. La falta de notificación del acto administrativo es un requisito de:
 - a. Validez.
 - b. Legalidad.
 - c. Eficacia.
 - d. Regularidad.

5. Conforme al artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos se iniciarán de oficio:
 - a. Por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa.
 - b. A petición razonada de otros órganos
 - c. Por denuncia de un ciudadano.
 - d. Todas son correctas.

6. Conforme al artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no son tributos de los Entes locales:
 - a. Las tasas
 - b. Las contribuciones especiales
 - c. Los impuestos.
 - d. Los precios públicos.

7. Conforme al artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es un servicio de obligatoria prestación por el Ayuntamiento de Torrent:
 - a. El cementerio.
 - b. La limpieza viaria.
 - c. El medio ambiente urbano.
 - d. Todas son correctas.

8. Conforme al artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es una competencia propia del Ayuntamiento de Torrent:
 - a. La educación.
 - b. La prevención y extinción de incendios.
 - c. El fomento del empleo.
 - d. Las relaciones exteriores.

9. La aprobación o modificaciones del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Torrent requiere el siguiente quórum:
 - a. Mayoría simple de los presentes.
 - b. Mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
 - c. Mayoría de dos tercios del número legal de miembros de la Corporación.
 - d. Mayoría especialmente cualificada de los presentes.

10. El Municipio debe ejercer sus competencias:
- En el término municipal.
 - En la provincia.
 - En territorio nacional.
 - Todas son válidas.
11. Es legislación básica aplicable al Municipio:
- El reglamento orgánico municipal.
 - La legislación orgánica del Estado.
 - La legislación básica del Estado.
 - La legislación básica de la comunidad autónoma.
12. El ejercicio de competencias distintas de las propias o de las delegadas en municipios de gran población requiere de:
- Autorización expresa a cada municipio a través de ley autonómica.
 - Autorización expresa a través de acuerdo del ejecutivo autonómico.
 - Autorización a través del reglamento orgánico municipal.
 - La obtención de informes favorables a que se refiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
13. El Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Torrent regula:
- El funcionamiento del Pleno.
 - El funcionamiento de las Comisiones.
 - El funcionamiento de la Junta de Gobierno Local.
 - El funcionamiento del sector institucional (los Organismos Autónomos, las Entidades Públicas Empresariales y las Empresas Municipales).
14. La aprobación de un convenio interadministrativo de colaboración entre la Administración de la Generalitat Valenciana y un Municipio valenciano para la prestación de un servicio se rige por:
- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 - Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
 - Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana.
 - La suma de las normas citadas en las letras a), b) y c).

15. Conforme al artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cual de las siguientes opciones no corresponde a empleados públicos:
- Funcionarios de carrera.
 - Funcionarios interinos.
 - Personal eventual.
 - Personal directivo profesional.
16. ¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte de una red de distribución de agua potable?.
- Hidrantes
 - Desagües
 - Pozos
 - Válvulas de seccionamiento
17. Para el diseño de una red de agua potable se limita la velocidad máxima en las tuberías de distribución para evitar sobrepresiones. ¿Cuál es la velocidad máxima recomendada?
- 5 m/s
 - 1,5 m/s
 - 0,5 m/s
 - 2,5 m/s
18. Para la recepción de una instalación de una nueva red de distribución de agua potable, ¿cuál es el procedimiento obligatorio para garantizar la seguridad sanitaria antes de la puesta en servicio definitiva, según los criterios establecidos en la UNE-EN 805 y RD 3/2023? Señale la pregunta incorrecta.
- Prueba de estanqueidad
 - Inspección con cámara de TV
 - Prueba de presión
 - Desinfección
19. Según la relación de instalaciones del Anexo I del Real Decreto 487/2022, ¿cuál de los siguientes elementos forma parte de los "Sistemas de agua de consumo humano" sujetos a las medidas de prevención de la legionelosis?
- Los sistemas de agua de consumo humano únicamente cuando proceden de captaciones propias subterráneas, quedando excluidas las redes de abastecimiento municipales
 - Los grifos y duchas de centros sanitarios y residencias de mayores, quedando exentos los edificios de oficinas
 - Máquinas de riego o baldeo de vías públicas y vehículos de limpieza viaria
 - Las redes de saneamiento y alcantarillado

20. El cálculo y diseño de redes de pluviales de entorno urbano, se realiza mediante el metodo y criterio:
- El método racional modificado, para un periodo de retorno de 25 años
 - El método racional modificado, para un periodo de retorno de 100 años
 - El metodo de Bernouilli, para un periodo de retorno de 25 años
 - El metodo de Bernouilli, para un periodo de retorno de 100 años
21. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de las acometidas domiciliarias de la red de saneamiento?
- Los edificios deberán disponer acometidas independientes para las aguas residuales y para las aguas pluviales
 - El diámetro de la conexión de las acometidas al colector estará comprendido entre 150 y 250 mm
 - Las arquetas domiciliarias deben ser sifónicas para evitar malos olores.
 - La conexión de la acometida a la red de saneamiento se realizará a través de pozos de registro.
22. Según la Orden TMA/851/2021 por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, la pendiente longitudinal máxima del itinerario peatonal accesible es
- 6%
 - 8%
 - 10%
 - 12%
23. En el caso de los contratos de servicios en los que la determinación del precios se realiza mediante unidades de ejecución, según establece el art. 309 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
- No se admite liquidación
 - La liquidación recogerá la variación del número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato
 - La liquidación recogerá la variación del número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 20 por ciento del precio del contrato
 - La liquidación recogerá la variación del número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 50 por ciento del precio del contrato
24. ¿Qué magnitud fotométrica mide la luz emitida en una dirección determinada?
- Illuminancia.
 - Flujo luminoso.
 - Intensidad luminosa.
 - Luminancia.

25. ¿Qué instrucción técnica complementaria del Según el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, establece los niveles de iluminación para alumbrado exterior?
- ITC EA-01.
 - ITC EA-02.
 - ITC EA-03.
 - ITC EA-04.
26. El Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, establece que las instalaciones de alumbrado exterior deben disponer de:
- Un plan de mantenimiento documentado.
 - Un registro municipal de luminarias.
 - Un informe anual de consumo energético obligatorio.
 - Un sistema de control manual.
27. Según el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, el índice de eficiencia energética de una instalación (ϵ) se define como:
- La relación entre potencia instalada y superficie iluminada.
 - La relación entre iluminancia media y potencia instalada.
 - La relación entre luminancia media y flujo luminoso total.
 - La relación entre potencia instalada y número de luminarias.
28. Según el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre , El factor de mantenimiento tiene en cuenta:
- Solo el envejecimiento de lámparas.
 - Depreciación de luminarias y acumulación de suciedad.
 - Solo el consumo eléctrico.
 - La potencia instalada.
29. Según el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, además de la iluminación de la glorieta el alumbrado deberá extenderse a las vías de acceso a la misma:
- En una longitud adecuada de al menos de 100 m en ambos sentidos.
 - En una longitud adecuada de al menos de 150 m en ambos sentidos.
 - En una longitud adecuada de al menos de 200 m en ambos sentidos.
 - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
30. Según la Orden 6/2022, de 15 de juny, del consell, la periodicidad mínima de las revisiones periódicas de los locales incluidos en el anexo I, que incluyan revisiones oculares, pruebas y mediciones que constaten y garanticen el buen estado de funcionamiento de todas las partes de la instalación, será:
- Trimestral..
 - Semestral.
 - Anual.
 - Quinquenal.

31. Según la Orden 6/2022, de 15 de juny, del consell, ¿Qué locales deberán contratar un servicio de mantenimiento por empresas instaladoras habilitadas en baja tensión de la categoría que corresponda, de acuerdo a la ITC-BT-03 del REBT-2002?
- Los locales relacionados en el Anexo I.
 - Los locales no relacionados en el Anexo I
 - Las respuestas a y b son correctas.
 - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
32. En una instalación fotovoltaica conectada a red, el dispositivo encargado de convertir la corriente continua generada por los módulos en corriente alterna utilizable es:
- Regulador de carga.
 - Transformador.
 - Inversor.
 - Rectificador.
33. En instalaciones solares térmicas para producción de ACS, el elemento encargado de transferir el calor del circuito primario al agua de consumo es:
- El inversor.
 - El intercambiador de calor.
 - El acumulador eléctrico.
 - El regulador de tensión.
34. Según el Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 «Ascensores», las inspecciones periódicas por organismos de control que cumplan el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, cuyo ámbito de acreditación incluya el campo reglamentario de ascensores, se realizarán en :
- Ascensores instalados en edificios de uso industrial o en lugares de pública concurrencia: Cada tres años.
 - Ascensores instalados en edificios de más de veinte viviendas, o con más de cuatro plantas servidas: Cada cuatro años.
 - Ascensores no incluidos en los casos anteriores: Cada cinco años
 - Todas las respuestas anteriores son correctas.

35. Según el Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 «Ascensores», las inspecciones periódicas por organismos de control, con resultado desfavorable con defectos graves.
- a. - El aparato dejará fuera de servicio por la empresa conservadora hasta que se reparen los defectos y el mismo organismo de control realice nueva inspección con resultado favorable.
 - b. El aparato quedará en funcionamiento condicionado a la reparación de los defectos graves en un plazo que se estimará en función de la importancia del defecto por el inspector y en ningún caso será superior a seis meses a partir de la fecha de la visita de inspección.
 - c. - El aparato quedará en funcionamiento condicionado a la reparación de los defectos graves que deberán ser subsanados antes de la próxima inspección reglamentaria.
 - d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
36. Según el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Las oficinas y edificios administrativos suelen clasificarse normalmente como:
- a. IDA 1.
 - b. IDA 2.
 - c. IDA 3.
 - d. IDA 4.
37. Según el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, la temperatura del aire en los recintos habitables acondicionados que se indican en la I.T. 3.8.1 apartado 2(administrativo, comercial y pública concurrencia) se limitará a los siguientes valores:
- a. La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 °C, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor por parte del sistema de calefacción
 - b. La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 25 °C, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de frío por parte del sistema de refrigeración.
 - c. Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una humedad relativa comprendida entre el 40% y el 70%.
 - d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
38. Según el art. 15 del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, las instalaciones térmicas incluidas en el ámbito de aplicación del RITE, requieren la realización de un proyecto:
- a. Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 70 kW, considerando en esta suma la instalación solar térmica.
 - b. Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual que 70 kW, considerando en esta suma la instalación solar térmica.
 - c. Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 70 kW, sin considerar en esta suma la instalación solar térmica.
 - d. Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual que 70 kW sin considerar en esta suma la instalación solar térmica.

39. Según el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, ¿Qué categorías de nuevos centros de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) sólo se podrán establecer en zonas no residenciales?
- Centros de almacenamiento de 1.^a categoría.
 - Centros de almacenamiento de 1.^a y 2.^a categoría.
 - Centros de almacenamiento de 1.^a, 2.^a y 3.^a categoría.
 - Centros de almacenamiento de 1.^a, 2.^a, 3.^a y 4.^a categoría.
40. Según el según el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, ¿ qué centro precisa autorización administrativa para su construcción y diseño?
- Centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP.
 - Las plantas satélite de GNL.
 - Las estaciones de servicio para vehículos a motor que utilizan combustibles gaseosos.
 - Las instalaciones de envases de GLP.
41. En sistemas de megafonía, el elemento encargado de adaptar la potencia de la señal de audio a los altavoces es:
- Mezclador.
 - Amplificador.
 - Ecualizador.
 - Compresor.
42. La función principal de un switch de red en un sistema CCTV IP es:
- Amplificar la señal de vídeo.
 - Gestionar el tráfico de datos entre dispositivos de red.
 - Almacenar grabaciones.
 - Controlar la resolución de las cámaras.
43. En suministros eléctricos de baja tensión con potencia contratada superior a 15 kW, el sistema tarifario establece
- Un único periodo horario.
 - Dos periodos horarios.
 - Tres periodos horarios.
 - Seis periodos horarios.
44. El sobredimensionamiento de la potencia eléctrica en baja tensión contratada provoca:
- Penalizaciones por exceso de potencia.
 - Incremento del término de potencia en la factura.
 - Reducción del coste energético.
 - Eliminación del término de energía.

45. Según el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, Se considera instalación de baja tensión aquella cuya tensión nominal es:
- Inferior o igual a 500 V en corriente alterna e inferior o igual a 1000 V en corriente continua.
 - Inferior o igual a 750 V en corriente alterna e inferior o igual a 1000 V en corriente continua.
 - Inferior o igual a 1000 V en corriente alterna e inferior o igual a 1500 V en corriente continua.
 - Inferior o igual a 1500 V en corriente alterna e inferior o igual a 2000 V en corriente continua.
46. Según Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, para su ejecución, precisan elaboración de proyecto, siendo P, Potencia prevista en la instalación, teniendo en cuenta lo estipulado en la (ITC) BT-10, las nuevas instalaciones siguientes:
- Las correspondientes a industrias, en general, con $P > 50$ kW.
 - Las correspondientes a generadores y convertidores, con $P > 10$ kW.
 - Instalaciones de recarga situadas en el exterior., con $P > 20$ kW.
 - Instalaciones de alumbrado exterior con $P > 10$ kW.
47. Según Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, para obtener la habilitación como empresa instaladora en baja tensión, la empresa debe:
-) Disponer de un ingeniero colegiado obligatoriamente.
 - Disponer de medios técnicos y un responsable técnico cualificado.
 - Tener al menos tres trabajadores cualificados.
 - Estar inscrita en el Registro Mercantil.
48. Según Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, en instalaciones de garajes con ventilación forzada, la inspección periódica se realiza cada:
- 3 años.
 - 4 años.
 - 5 años.
 - 10 años.
49. Según el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, cuando una línea aérea de Baja Tensión cruza una vía pública destinada a tráfico rodado, la altura mínima del conductor sobre la calzada será:
- 4 m.
 - 5 m.
 - 6 m.
 - 7 m.

50. Según el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra, cuando se prescriba como obligatoria la puesta a tierra de algún elemento o parte de la instalación, nunca será inferior a:
- 0.30 m.
 - 0.40 m.
 - 0.50 m.
 - 0.60 m.
51. Según el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, la protección diferencial en estaciones de recarga eléctrica será:
- De clase A de corriente diferencial-residual asignada máxima de 30 mA.
 - De clase AC de corriente diferencial-residual asignada máxima de 30 mA.
 - De clase A de corriente diferencial-residual asignada máxima de 300 mA.
 - De clase AC de corriente diferencial-residual asignada máxima de 300 mA.
52. Según el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, los conductores de la instalación eléctrica en el interior de los soportes de luminarias en instalación de alumbrado público, serán de cobre y :
- De sección mínima 1,5 mm², y de tensión asignada 0,6/1kV, como mínimo.
 - De sección mínima 2,5 mm², y de tensión asignada 0,6/1kV, como mínimo.
 - De sección mínima 6 mm², y de tensión asignada 0,6/1kV, como mínimo.
 - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
53. Según el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, para edificios destinados a viviendas principalmente, la previsión de carga mínima en locales comerciales:
- Se calculará considerando un mínimo de 50 W por metro cuadrado y planta
 - Se calculará considerando un mínimo de 75 W por metro cuadrado y planta
 - Se calculará considerando un mínimo de 100 W por metro cuadrado y planta
 - Se calculará considerando un mínimo de 150 W por metro cuadrado y planta
54. Según el Real Decreto 842/2002, En el paso de acometidas de redes de distribución de subterráneas a aéreas:
- Desde la profundidad establecida según ITC-BT-07 y hasta una altura mínima de 3,5 m por encima del nivel del suelo.
 - Desde la profundidad establecida según ITC-BT-08 y hasta una altura mínima de 3,5 m por encima del nivel del suelo.
 - Desde la profundidad establecida según ITC-BT-08 y hasta una altura mínima de 3,5 m por encima del nivel del suelo.
 - Desde la profundidad establecida según ITC-BT-07 y hasta una altura mínima de 2,5 m por encima del nivel del suelo.

55. Según el Real Decreto 842/2002, en redes trifásicas de BT en un sistema de distribución tipo TT, el neutro se conecta:
- Aislado.
 - A tierra del transformador.
 - A una fase.
 - Sin referencia a tierra.
56. Según la ITC-BT-13 del el Real Decreto 842/2002 dentro de la CGP se alojan:
- En todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de corto-circuito prevista en el punto de su instalación.
 - En todos los conductores de fase o polares y neutro, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.
 - En todos los conductores de fase o polares, con poder de corte como máximo igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.
 - En todos los conductores de fase o polares y neutro, con poder de corte como máximo igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.
57. Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, las empresas instaladoras de sistemas de protección contra incendios deben:
- Obtener autorización municipal previa
 - Presentar declaración responsable ante la comunidad autónoma
 - Estar inscritas obligatoriamente en el Registro Mercantil
 - Ser homologadas por el Ministerio del Interior
58. En el marco del RD 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. La etiqueta energética es:
- El proceso por el que se valora la calificación de la eficiencia energética de edificios de nueva construcción o, en su caso, de reformas y ampliaciones realizadas en edificios existentes
 - El distintivo público que acredita la existencia de un certificado de eficiencia energética del edificio, que ha sido registrado y que recoge el nivel de calificación de eficiencia energética obtenida por el edificio o parte del mismo.
 - El proceso por el que se valora la calificación de eficiencia energética obtenida con los datos calculados o medidos del edificio existente o de parte del mismo, y que conduce a la expedición del certificado de eficiencia energética del edificio existente.
 - La documentación suscrita por el técnico competente que contiene información sobre las características energéticas, la calificación de eficiencia energética del edificio.

59. Según la ordenanza municipal urbanística reguladora de la instalación de sistemas de captación de energía solar del Ayuntamiento de Torrent, se podrá instalar paneles de captación de energía solar, cumpliendo las condiciones definidas en la ordenanza.
- En cubiertas planas
 - En fachadas
 - En cubiertas inclinadas
 - Las tres respuestas anteriores son correctas
60. Según la ordenanza reguladora de la instalación de equipos de telecomunicación que utilicen el espacio radioeléctrico del Ayuntamiento de Torrent, las condiciones particulares para la instalación de equipos de telefonía móvil definen la altura máxima del conjunto soporte-antena, cumpliendo lo siguiente. Seleccione la respuesta correcta.
- La altura máxima del conjunto soporte-antena no será superior a 1/3 de la altura de cornisa y en ningún caso superará los 8 m. de altura sobre la cornisa.
 - La altura máxima del conjunto soporte-antena no será superior a 2/3 de la altura de cornisa y en ningún caso superará los 8 m. de altura sobre la cornisa.
 - La altura máxima del conjunto soporte-antena no será superior a 1/3 de la altura de cornisa y en ningún caso superará los 20 m. de altura sobre la cornisa.
 - La ordenanza no incluye limitación de altura al conjunto soporte-antena.
61. Según la ordenanza municipal reguladora de zanjas y calas en la vía pública del Ayuntamiento de Torrent, en las obras de urbanización o de acondicionamiento, mejora y mantenimiento de la vía pública, se establecen los plazos mínimos de protección, contados a partir de la fecha de terminación de las mismas. Seleccione la respuesta correcta.
- Zonas peatonales con pavimentos especiales, jardines y espacios públicos: 4 años.
 - Aceras y calzadas: 3 años.
 - Las respuestas a y b son correctas.
 - El plazo de protección depende del material utilizado en la obra.
62. Según el artículo 3.3. condiciones técnicas y administrativas para la ejecución de calas y zanjas en la vía pública, de la Ordenanza municipal de zanjas, se debe cumplir que:
- El pavimento removido con motivo de las obras se repondrá de la misma clase que los anteriores, sin variar las rasantes existentes.
 - El pavimento removido con motivo de las obras se repondrá de la misma clase que los anteriores, y se podrá modificar las rasantes existentes.
 - El pavimento removido con motivo de las obras se repondrá de la clase que decida la empresa contratista o suministradora del servicio.
 - El pavimento removido con motivo de las obras se repondrá sustituir por hormigón impreso.

63. Según la Ordenanza Municipal de vertidos a la red municipal de alcantarillado, ¿Qué productos de los siguientes queda totalmente prohibido su vertido a red de alcantarillado?
- Materias colorantes eliminables por los sistemas de depuración.
 - Zumos de fruta.
 - Productos a base de alquitrán o residuos alquitranados.
 - Todos los anteriores.
64. Atendiendo a lo reflejado en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, considerando que se trata de una obra promovida y adjudicada por el Ayuntamiento de Torrent, el libro de incidencias será facilitado por:
- La empresa contratista adjudicataria de las obras.
 - La dirección facultativa de las obras.
 - La oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Públicas.
 - El colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.
65. Que función de las siguientes es propia del Coordinador de Seguridad y Salud.
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
 - Custodiar el Libro de Órdenes de la obra.
 - Custodiar el Libro de Subcontratación de la obra.
 - Expedir certificados de buena ejecución de la obra.
66. Según el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición se define como:
- El poseedor de residuos de construcción o demolición.
 - El gestor de residuos de construcción o demolición
 - El productor de residuos de construcción o demolición.
 - El transportista autorizado de residuos de construcción o demolición.
67. Según el Plan General de Ordenación Urbana de Torrent, la subzona 1 CENTRO, cual se considera el uso dominante.
- Edificación residencial plurifamiliar
 - Industrial
 - Terciario Hotelero
 - Residencial unifamiliar

68. Según la Ordenanza Reguladora de Carteles y vallas publicitarias en los acceso a Torrent, el artículo 3 establece que las vallas publicitarias no podrán superar las siguientes dimensiones .:
- Un polígono de superficie de 20 m²
 - Un polígono de superficie de 40 m²
 - Un polígono de superficie de 32 m²
 - Un polígono de superficie de 50 m²
69. Según el Documento Básico Seguridad en caso de incendio DB-SI, las residencias geriátricas que condiciones específicas se les debe aplicar:
- Uso Residencial
 - Uso Terciario
 - Uso Hospitalario
 - Uso Administrativo
70. Según el Documento Básico Seguridad en caso de incendio DB-SI, el sector de incendio de un edificio administrativo no debe exceder la superficie construida de :
- 3.000 m²
 - 4.000 m²
 - 2.500 m²
 - Ninguna de las 3 es correcta
71. Según el Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad DB-SUA, la clasificación según su resbalicidad Clase 2, en que superficie es correcta su localización.
- En piscinas y duchas
 - En superficies húmedas con pendiente mayor del 6 %
 - En zonas interiores secas con pendiente igual o mayor del 6 %
 - Ninguna de las 3 es correcta.
72. Según el Decreto 143/2015, de 11 de septiembre del Consell, la cuantía de los capitales mínimos que deberán prever las pólizas de seguros para cubrir los riesgos derivados de la explotación, para un aforo de hasta 25 personas será :
- 150.000 euros
 - 75.000 euros
 - 50.000 euros
 - 200.000 euros
73. Según el artículo 232, del Decreto Legislativo 1/2021 del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación del territorio, urbanismo y paisaje que regula las actuaciones sujetas a licencia, indica que supuesto es el que precisa licencia.
- El levantamiento de muros o vallas no estructurales
 - La primera ocupación de las edificaciones e instalaciones
 - Las obras de edificación de nueva planta
 - Las obras de mera reforma que no impliquen alteración estructural.

74. Según el artículo 235, del Decreto Legislativo 1/2021 del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación del territorio, urbanismo y paisaje que regula las licencias de obras y usos provisionales, es posible otorgar una licencia provisional en suelo urbano para un plazo máximo de :
- a. 5 años
 - b. 1 año
 - c. No es posible otorgarla
 - d. 3 años
75. La Ley de Ordenación de la Edificación 38/1999, de ordenación de la edificación, según el artículo 6, la recepción de la obra tendrá lugar si no hay pacto expreso en contrario, en qué plazo
- a. Dentro de los 30 días siguientes a la terminación de la obra
 - b. A la semana de terminación de la obra
 - c. Obtenida la licencia de primera ocupación
 - d. Ninguna de las repuestas anteriores es correcta.

PREGUNTAS DE RESERVA

76. Se hallan en situación de servicio activo los funcionarios que:
- a. Presten servicios especiales.
 - b. Presten servicios en excedencia.
 - c. Presten servicios en otras Administraciones públicas.
 - d. Presten servicios como tales y no les corresponda otra situación.
77. Según el Decreto 65/2019 de 26 de abril del consell de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, los itinerarios peatonales accesibles tendrán las siguientes características:
- a. La altura del bordillo no deberá superar los 0,12 m y se dispondrán áreas de descanso en intervalos no superiores a 200 m.
 - b. Tendrán un ancho de 1,50 m en todo su desarrollo, permitiéndose estrechamientos siempre que la anchura libre resultante no sea inferior a 1,20 m y se dispongan espacios de cruce y maniobra cada 100 m
 - c. La altura del bordillo no deberá superar los 0,12 m y se dispondrán áreas de descanso en intervalos no superiores a 100 m.
 - d. Tendrán un ancho de 1,50 m en todo su desarrollo, permitiéndose estrechamientos siempre que la anchura libre resultante no sea inferior a 1,20 m y se dispongan espacios de cruce y maniobra cada 200 m

78. De acuerdo con el Artículo 17 de la Ley 8/2024 de accesibilidad universal de la Comunitat Valenciana, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la señalización y los planes de emergencia es CORRECTA
- a. Los elementos de señalización son obligatorios en el exterior de los edificios públicos. La señalización del interior será obligatorio para los espacios de atención al público
 - b. La implementación de la lectura fácil en textos y procedimientos administrativos es una recomendación técnica, pero no constituye una acción de fomento exigible a las administraciones
 - c. Los estudios de seguridad y planes de emergencia deben incluir procedimientos específicos para personas con movilidad reducida, quedando el resto de discapacidades sujetas a protocolos generales
 - d. Los planes de emergencia deben implementar sistemas para que las alarmas sean visuales además de sonoras, contemplando la posibilidad de notificación directa a las personas usuarias
79. Conforme al Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, son funciones del coordinador de seguridad y salud de las obras (señalar la respuesta correcta):
- a. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
 - b. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva
 - c. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
 - d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
80. Según el DB-HR (Protección frente al ruido), en el Anejo de Terminología, que definición se corresponde con ruido rosa.
- a. Ruido cuyo espectro expresado como niveles de presión o potencia, en bandas de tercio de octava, consiste en una recta de pendiente 0 dB/octava. Se utiliza para efectuar las medidas normalizadas
 - b. Ruido que contiene todas las frecuencias con la misma amplitud. Su espectro expresado como niveles de presión o potencia, en bandas de tercio de octava, es una recta de pendiente 3 dB/octava. Se utiliza para efectuar las medidas normalizadas.
 - c. Ruido continuo y estable en el tiempo. Se consideran ruidos estacionarios los procedentes de instalaciones de aire acondicionado, ventiladores, compresores, bombas impulsoras, calderas, quemadores, maquinaria de los ascensores, etc., rejillas y unidades terminales.
 - d. Ruido emitido por las aeronaves